

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 265ci

MULTIFONCTION A4 COULEUR

VOUS RECHERCHEZ UN MULTIFONCTION A4 COULEUR COMPACT, FIABLE & SILENCIEUX ?



Ce multifonction compact est le partenaire idéal pour les groupes de travail de taille moyenne qui ont besoin d'une qualité couleur professionnelle et qui exigent une grande fiabilité. Grâce à l'écran tactile couleur, l'utilisation n'a jamais été aussi simple avec des touches dédiées au programme. La plateforme de développement logiciel HyPAS™* de KYOCERA permet de personnaliser le multifonction afin de répondre aux besoins précis de l'entreprise. La durabilité exceptionnelle des composants KYOCERA longue durée de vie réduit les coûts et de l'impact sur l'environnement.

* Carte CompacFlash® nécessaire pour stocker les applications HyPAS™.

- > **Silence** : niveau sonore en impression parmi le plus bas de sa catégorie
- > **Compacité** : s'intègre dans tous les environnements de travail grâce à son design compact
- > **Personnalisation** : HyPAS™ la plateforme de solutions permet de personnaliser le multifonction afin de s'adapter aux utilisateurs
- > **Facilité d'utilisation** : écran tactile couleur personnalisable pour 20 utilisateurs
- > **Panneau de commande évolutif** : emplacement dédié au lecteur de badges
- > **Réactivité** : première copie N&B en 10 secondes, et première impression en moins de 9 secondes en N&B parmi le plus bas de sa catégorie



Le TASKalfa 265ci répond aux exigences des petits et grands groupes de travail. Équipé de la plateforme de solutions HyPAS™ et de l'écran tactile couleur, il répondra aux besoins personnalisés des utilisateurs en un seul geste. Le TASKalfa 265ci offre une productivité accrue et une flexibilité maximale tout en garantissant un impact minimum sur l'environnement.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : KYOCERA ECOSYS, laser couleur, plateforme de solutions HyPAS™

Panneau de commande : écran tactile couleur

Vitesse : jusqu'à 26 pages A4 par minute en couleur et N&B

Résolution : 600 x 600 dpi technologie MultiBit pour une qualité d'impression jusqu'à 9 600 x 600 dpi (impression), 600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris par couleur (numérisation/copie)

Préchauffage : 29 secondes maximum

Impression de la 1^{ère} page : environ 9/10,5 secondes maximum en N&B/couleur

Temps d'impression de la 1^{ère} copie : environ 10/12 secondes maximum en N&B/couleur

Processeur : PowerPC 464/800 MHz

Mémoire : 1024 Mo en standard, 2048 Mo maximum

Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), Hôte USB, Fast Ethernet 10/100/1000Base-TX, emplacement pour carte CompactFlash®

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Dimensions (L x P x H) : 514 x 550 x 603 mm

Poids : environ 38,7 kg avec les cartouches de toner

Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz

Consommation :

En impression : 475 W / En copie : 469 W

En attente : 76 W / En veille : 16 W

Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :

En copie/en impression : 48dB(A) LpA en N/B, 48,3 dB (A) LpA en couleur / En attente : 28,4 dB(A) LpA

Normes de sécurité : TÜV/GS, CE

Ce périphérique est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

Capacité en entrée papier : bac polyvalent de 50 feuilles, 60 à 220 g/m², A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, enveloppes, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)
Magasin standard de 250 feuilles, 60 à 163 g/m²; A4, A5, A6, B5, letter, legal, folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité entrée maxi avec options : 1 300 feuilles

Module recto verso : de série 60 à 163 g/m²

Chargeur de documents recto verso : 50 feuilles, numérisation en recto seul 50 à 120 g/m², numérisation recto verso 50 à 110 g/m², A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Capacité en sortie : maxi 150 feuilles face dessous

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations : PCL6 (5c/XL), KPDL3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS

Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.

Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, KPDL3) + 8 polices (Windows Vista), 1 police bitmap, 45 types de codes-barres unidimensionnels, 1 type de code-barres bidimensionnel (PDF417)

Fonctions : impression directe des PDF cryptés, impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3 et impression privée

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A4

Copie en continu : 1-999

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 réductions / 5 agrandissements

Modes d'exposition : auto, manuel (7 paliers)

Réglages de l'image : texte, photo, mixte, carte, photo imprimée

Fonctions : scan impression multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de cassette auto, contrôle de densité de copie

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN réseau, numérisation WSD (WIA) scan (USB, réseau)

Vitesse de numérisation : 35 ipm (300 dpi, A4, N&B), 25 ipm (600 dpi, A4 N&B, 300 dpi, A4 couleur)

Résolution de numérisation : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur)

Format de numérisation maxi : A4

Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR

Types de fichiers : TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, XPS

Méthode de compression : MMR/JPEG

Fonctions : carnet d'adresses intégré, prise en charge Active Directory, transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, dossier SMB/FTP, imprimante) simultané

FONCTIONS FAX

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maxi

Vitesse de transmission : inférieure à 3 secondes

Vitesse de numérisation : 2,5 secondes

Touches d'accès direct : 100 numéros

Carnet d'adresses : 200 entrées

Résolution fax :

Normal : 200 x 100 dpi / Fin : 200 x 200 dpi
Superfin : 200 x 400 dpi / Ultrafin : 400 x 400 dpi
256 niveaux de gris

Format maximum des originaux : A4

Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Réception de la mémoire : 256 feuilles minimum

Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et de réception, diffusion

OPTIONS

Gestion du papier

PF-520 magasin papier : 500 feuilles maxi ; 60 à 163 g/m² ; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

PF-530 magasin papier : 500 feuilles maxi ; 60 à 220 g/m² ; A4, A5, B5, letter, legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

Mise à niveau mémoire : MDDR2-256 : 256 Mo ;

MDDR2-512 : 512 Mo, MDDR2-1024 : 1 024 Mo

Carte CompactFlash® : CF-4 (4 Go) pour l'impression de formes, polices, logos, le stockage de macros et applications HyPAS™

Autres

Mémoire Flash USB : prise en charge de l'impression et de la numérisation directes des fichiers PDF, XPS, TIFF et JPEG via l'interface hôte USB

UG-33 : prise en charge de ThinPrint

Lecteur de badges USB + kit authentification de carte (B) Support de fixation du lecteur de badges (D)

Interfaces en option

IB-50 : Gigabit-Printserver 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

CB-520 : meuble en bois doté de rangements et de roulettes

CONSOMMABLES*

Rendement moyen de toner continu conformément à un taux de couverture de 5 % en A4.

TK-5135K : toner noir microfin pour 10 000 pages A4

TK-5135C, TK-5135M, TK-5135Y : toner microfin cyan, magenta, jaune pour 5000 pages A4



HyPAS™