

LE MULTIFONCTION COMPACT ET RÉACTIF

POUR LES GROUPES DE TRAVAIL.

Le TASKalfa 181/221 est doté d'une excellente souplesse qui lui permet de gérer tous les documents jusqu'au format A3. Les vitesses d'impression et de copie atteignent 18 ppm/22 ppm en A4 et 8 ppm/10 ppm en A3. Avec de telles performances, votre équipe pourra faire face aux journées chargées. De plus, avec une résolution de 600 dpi associée à 256 niveaux de gris, la qualité est exceptionnelle.

Et si vous voulez gagner en souplesse et en productivité, vous pouvez ajouter les fonctions de numérisation et de télécopie ainsi que des cassettes papier supplémentaires. Quels que soient vos besoins, la souplesse, le très faible encombrement et la facilité d'utilisation du TASKalfa 181/221 est le choix tout indiqué pour votre service.

- ▶ Vitesses d'impression de 18/22 pages par minute en A4
- ▶ Temps d'impression de la première copie : 5,7 secondes ou moins
- ▶ Fonction d'impression en réseau en standard
- ▶ Unité recto verso en option, afin de réaliser des économies de papier
- ▶ Chargeur de documents recto verso 50 feuilles pour copier, numériser et faxer simplement
- ▶ Technologie laser 600 dpi avec 256 niveaux de gris pour un rendu de qualité
- ▶ Capacité standard en entrée papier de 400/700 feuilles (extensible à 1 300 feuilles pour TASKalfa 221)
- ▶ Composants à longue durée de vie pour une efficacité et une fiabilité exceptionnelles



Ajoutez jusqu'à
3 magasins papier de 3
00 feuilles pour passer
d'une capacité de 400
à 1300 feuilles



TASKalfa 181/221

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4/A3



Les modèles TASKalfa 181 et 221 sont dotés de composants extrêmement résistants, gages d'un fonctionnement efficace et fiable. Ils répondent ainsi aux exigences pointues des bureaux très actifs. Doués d'une excellente productivité, ces modèles vous permettent d'optimiser le temps de fonctionnement effectif tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

Caractéristiques générales

Technologie : Laser Kyocera, monocomposant

Modèle : bureau

Vitesses

TASKalfa 181 : jusqu'à 18 pages A4/minute et 8 pages

A3/minute

TASKalfa 221 : jusqu'à 22 pages A4/minute et 10 pages

A3/minute

Résolutions

600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)

Fast 1 200 dpi (1 800 dpi x 600 dpi), 2 400 x 600 dpi avec

la technologie KIR (impression)

Préchauffage : 17,2 secondes au maximum à partir de la

mise sous tension

Temps d'impression de la première copie : 5,7 secondes

ou moins

Dimensions (H x L x P)

TASKalfa 181 : 568 x 594 x 502 mm

TASKalfa 221 : 568 x 594 x 607 mm

Poids

TASKalfa 181 : Environ 34 kg

TASKalfa 221 : Environ 40 kg

Alimentation : 220 – 240 V (CA), 50/60 Hz

Consommations

TASKalfa 181 : En impression : 421 W – En attente : 63 W –

En mode veille : 6,2 W

TASKalfa 221 : En impression : 450 W – En attente : 63 W –

En mode veille : 6,2 W

Niveaux sonores (ISO 7779/9296)

En impression : 65,3/66,7 dB (A)

En attente : 40 dB (A)

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ces modèles sont fabriqués conformément à la norme

de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales

ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur

une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez

utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des

conditions d'environnement normales.

Capacité en entrée papier

TASKalfa 181 : cassette universelle de 300 feuilles ;

TASKalfa 221 : cassette universelle de 2x300 feuilles,

64 – 105 g/m², A3, A4, A5, Ledger, Letter, Legal, Folio

By-pass de 100 feuilles, 45 – 160 g/m², A3, A4, A5, A6,

Ledger, Letter, Legal, Folio, Personnalisé

(98 x 148 mm – 297 x 432 mm)

Capacité maximale de 1 300 feuilles (4 cassettes papier)

Capacité en sortie : 250 feuilles face dessous

Fonctions d'impression (en standard)

Processeur PowerPC 440/500 MHz

Mémoire 128 Mo, extensible à 1 152 Mo (1 emplacement

supplémentaire permet d'accueillir une barrette de 1 Go

+ un disque dur

Interfaces

Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), réseau Ethernet 10Base-T/100Base-TX,

emplacement pour interface optionnelle, emplacement

pour carte CF

Gestion automatique et indépendante des interfaces

(MIC)

Le système MIC permet le transfert simultané de données

via les différentes interfaces, chacune ayant sa propre

configuration.

Émulations

PCL 6 (Se/XL), KPDL 3 (PostScript 3) avec détection

automatique d'émulation (AES), KC-GL, Line Printer, IBM

Proprinter X24E, Epson LQ-850 et Diablo 630

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac

OS X Version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres

systèmes d'exploitation sur demande.

Langage de description de page : PRESCRIBE IIe

Polices

80 polices vectorielles (PCL), 136 polices vectorielles

KPDL3(PostScript), 1 police Bitmap, 45 types de codes

à barres à une dimension plus 1 code à barres à deux

dimensions PDF-417

Fonctions d'impression

Fonctions eMPS permettant l'impression rapide,

l'impression multi-exemplaires avec premier jeu d'essai,

l'impression sécurisée ainsi que le stockage et la gestion

des tâches (via le disque dur HD-5A), impression directe

de fichiers PDF

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A3

Copie en continu : 1-999

Capacité mémoire

64 Mo en standard, extensible à 192 Mo (1 emplacement

supplémentaire permet d'accueillir une barrette de 128 Mo)

Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %

Taux d'agrandissement prédéfinis : 5R / 5E

Modes d'exposition : auto, manuel : 7 taux

Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo

Fonctions de copie numérique

Economie d'énergie, interruption de copies, numérisation

avec impression multiple, tri électronique, tri

avec rotation, copie avec tri et rotation*, sélection

automatique du format papier, recto verso**, agrafage***,

mode mise en page (2-sur-1, 4-sur-1), séparation de

copies, marge, effacement de bordures, mode ECOcopy,

programmation de touches, codes de département (100)

*Uniquement sur le modèle TASKalfa 181 : nécessite la

cassette papier supplémentaire PF-420

**Nécessite le module recto verso supplémentaire DU-420

***Nécessite l'unité de finition supplémentaire DF-420

Fonctions de numérisation (en option)

Fonctions de numérisation

Scan-to-PC, scan-to-mail, TWIN réseau

Vitesse de numérisation : 22 originaux par minute au

maximum (600 dpi/A4)

Format de l'original : Texte, photo, texte + photo et OCR

Format de numérisation maximum : A3

Résolution de numérisation

600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi (256 niveaux de gris)

Interface : Réseau Ethernet 10/100Base-TX

Protocole réseau : TCP/IP

Formats d'image : TIFF, PDF

Logiciels fournis : Scanner file utility, Address book,

Address editor, TWIN Source, Scan to Mac

Fonctions de télécopie (en option)*

*Nécessite le chargeur de documents DP-420 (en option)

Compatibilité : ITU-T Super G3

Vitesse du modem : 33,6 Kbps maximum

Vitesse de transmission : maximum 3 secondes (JBIG)

Densités de numérisation : 8 points/mm x 3,85 lignes/mm,

Fin : 8 points/mm x 7,7 lignes/mm, Superfin : 8 points/mm

x 15,4 lignes/mm, Ultrafin : 16 points/mm x 15,4 lignes/mm

(avec mémoire en option), demi-teintes

Format maxi d'original : A3

Méthodes de compression : JBIG, MMR, MR, MH

Mémoire

4 Mo de mémoire Bitmap en standard (max. 8 Mo), 4 Mo

de mémoire image en standard (max. 8 Mo)

Fonctions de télécopie

Télécopie réseau*, transmission avec rotation, réception

recto verso, mode confidentiel, relais, notification des

réceptions et émissions, réception N pages sur 1, boîte

aux lettres, diagnostics à distance.

*Nécessite l'option de numérisation Scan System (F) B

Logiciels fournis : Carnet d'adresses pour télécopie,

éditeur d'adresses pour télécopie

Consommables

Toner TK-435

Toner 15 000 pages A4 (6 % de couverture)

Options

Scan System (F) B, Fax System (R)

Gestion du papier

Chargeur de documents recto verso DP-420 : 50 feuilles,

numérisation recto verso, 45 à 160 g/m², A3 - A5R, Folio,

Ledger-Statement-R

Cassette papier PF-420 : 300 feuilles, de 64 à 105 g/m²,

A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Unité recto verso DU-420 : de 64 à 105 g/m², A3 - A5R,

Folio, Ledger-Statement-R

Séparateur de travaux JS-420 : 100 feuilles, de 45 à 160 g/

m², A3 - A5R, Folio, Ledger-Statement-R

Unité de finition DF-420 : 500 feuilles, de 60 à 105 g/m²,

A3 - B5, Folio, Ledger-Statement-R, agrafage (30 feuilles)

1 position

Mémoires

Mémoire dédiée au mode copie

Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire

permettant d'accueillir une barrette de 128 Mo (dans la

limite de 192 Mo)

Mémoire imprimante

Mémoire DIMM : 1 emplacement supplémentaire

permettant d'accueillir une barrette de 1 Go Mo (dans la

limite de 1 152 Mo)

Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour

stocker des fonds de pages, polices, logos et programmes

Disque dur HD-5A : 40 Go dédié au stockage de données,

fonds de pages, polices, etc., ainsi qu'aux fonctions eMPS

Mémoire dédiée au mode télécopie

MM-13-32 : Mémoire Bitmap (4 Mo) et Image (28 Mo)

Interface optionnelle

Carte réseau IB-23 : 10Base-T/100Base-TX

Autres

Couvercle copie : Platen cover (E)

Meubles avec espaces de rangement, dotés de roulettes

CB-420L (meuble bas)

CB-420H (haut haut)



Votre contact commercial Kyocera :

KYOCERA Document Solutions France

Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette, France

Tél. : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09

www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75

www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50

www.kyoceradocumentsolutions.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse.

Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Le produit présenté comporte des options

KYOCERA
Document Solutions