

ENCORE PLUS DE PRODUCTIVITE DANS CE MULTIFONCTION COMPACT.

Bénéficiez d'un multifonction qui vous permette de réduire votre consommation énergétique. En effet, grâce au nouveau mode arrêt automatique, qui s'active après la non utilisation du multifonction après un temps limité, la consommation du multifonction est de seulement 0.5W. En plus d'être environnemental, ce multifonction répond aux besoins de productivité notamment l'impression de la 1ère copie en moins de 6.9 secondes et sa vitesse d'impression jusqu'à 35 ppm. Vous apprécierez sa polyvalence, l'impression des fichiers images depuis le port USB situé en façade, l'impression privée depuis l'ordinateur et les fonctions de numérisation couleur.

- **Flexibilité du papier** : jusqu'à 4 entrées papier incluant les options et le bac polyvalent
- **Rapidité** : 1ère impression en moins de 7 secondes
- La fonction d'**impression privée*** permet de libérer le document grâce à l'entrée d'un code
- **Facilité d'impression** : impression directe depuis le port USB
- **Compatible** avec l'Active Directory pour un gain de temps lors de l'envoi d'un scan vers e-mail
- **Ecologie** : programmation du mode arrêt automatique pour une consommation de 0.5 W

* Mémoire additionnelle nécessaire

Le chargeur de documents 50 feuilles recto verso facilite la transmission des documents.



Authentification simple et rapide, grâce au lecteur de badges optionnel, pour un haut niveau de sécurité de vos documents confidentiels.



FS-1035MFP/DP, FS-1135MFP

MULTIFONCTIONS MONOCHROMES A4

ECOSYS signifie **ECologie, EConomie** et **SYStème d'impression**. Grâce à leurs composants longue durée, les périphériques dotés de la technologie **ECOSYS** sont conçus pour optimiser la longévité et minimiser le coût total de possession, qu'il s'agisse de la maintenance, de la gestion ou des consommables. Comme il s'agit d'un système sans cartouche, le toner est le seul consommable à devoir être remplacé régulièrement. La conception modulaire vous permet d'ajouter des fonctionnalités qui améliorent les flux d'impression, selon les besoins. Le logiciel de base intégré offre une compatibilité à long terme et avec tous les réseaux. Les composants longue durée Kyocera sont moins coûteux et plus respectueux de l'environnement.

PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

The KYOCERA NetViewer

Avec l'utilitaire KYOCERA Net Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KYOCERA Net Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre multifonction à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface hôte USB pour périphérique à mémoire flash USB

Les documents PDF peuvent être imprimés directement depuis une clé USB. Les documents sont sélectionnés directement depuis l'écran, l'utilisation d'un ordinateur n'est pas obligatoire.

Généralités

Technologie : Laser ECOSYS de Kyocera
Panneau de commandes : écran LCD 5 lignes
Vitesse : Jusqu'à 35 pages A4 par minute
Résolution : 1 200 x 1 200 dpi (Impression)
600 x 600 dpi, 256 niveaux de gris (numérisation/copie)
Débit : Maxi 20 000 pages par mois
Préchauffage : 20 secondes ou moins
Temps d'impression de la 1ère page : 7 secondes ou moins
Temps d'impression de la 1ère copie : 6,9 secondes ou moins
Processeur : PowerPC 440/667 MHz
Mémoire : 256 Mo en standard, 768 Mo maximum
Interfaces en standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB, Fast Ethernet 10/100Base-TX, emplacement pour carte CompactFlash®, emplacement pour serveur d'impression (pas pour FS-1035MFP/DP)
Gestion de comptes intégrée : 20 codes de département
Dimensions (L x P x H) : 494 x 430 x 448 mm
Poids : Approx. 18 kg
Alimentation : AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation : FS-1035MFP/DP FS-1135MFP
En copie/impression : 497 W 497 W
En attente : 80 W 84 W
En veille : 7,8 W 10,6 W
Veille prolongée : 0,5 W ou moins
Niveau sonore (niveau de pression sonore ISO 7779 / ISO 9296) :
En copie/impression : demi vitesse 49 dB(A)
En copie/impression : vitesse maximale 55 dB(A)
En attente : 30 dB(A)
Normes de sécurité : TÜV/GS, CE
Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions d'environnement normales.
Capacité en entrée papier : Bac polyvalent de 50 feuilles, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, enveloppes, personnalisé (70 x 148 à 216 x 356 mm)
Magasin papier standard de 250 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Folio, personnalisé (105 x 148 à 216 x 356 mm),
Capacité entrée papier maximum avec options : 800 feuilles
Unité recto verso : 60-105 g/m²
Chargeur de documents : 50 feuilles, scan recto 50-120 g/m², scan recto verso 50-110 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (140 x 210 à 216 x 356 mm)
Capacité sortie papier : 150 feuilles face dessous

Votre contact commercial KYOCERA

Fonctions d'impression

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIe
Emulations : PCL6 (5c/XL), KPD L 3 (compatible PostScript 3), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, Impression directe des PDF, Impression directe des XPS (mémoire additionnelle nécessaire)
Systèmes d'exploitation : Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, MAC OS X version 10.4 ou supérieure, Unix, Linux et d'autres systèmes d'exploitation sur demande
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL 6, HP-compatible) + 8 (Windows Vista), 101 (KPD L3), 1 police bitmap, 45 types de codes barres unidimensionnels, 1 type de code barres bidimensionnel (PD F417)
Fonctions : Impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, e-mail, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMPv3 et impression privée (mémoire additionnelle nécessaire)

Fonctions de copie

Format maximal des originaux : A4/Legal
Copie en continu : 1-999
Zoom : 25-400% par pas de 1%
Taux d'agrandissement prédéfinis : 7 Réductions / 5 agrandissements
Modes d'exposition : Auto, manuel: 7 paliers
Réglages de l'image : Texte + photo, texte, photo
Fonctions : Scan impression multiple, tri électronique, 2en1, 4en1, copie carte d'identité, réserve de travail, impression prioritaire, programme, copie recto verso automatique, séparation de copie, numérisation en continu, changement de magasin automatique, contrôle de densité de copie

Fonctions de numérisation

Fonctionnalités : Scan-to-e-mail, Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-SMB, Scan to USB, TWAIN (USB), WSD (WIA)
Vitesse de numérisation : 35 ipm (300 dpi, A4, N/B), 14 ipm (300 dpi, A4, couleur)
Résolution : 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris)
Format de numérisation maxi : A4, Legal
Reconnaissance des originaux : Texte, photo, texte + photo, OCR
Types de fichier : TIFF, PDF, JPEG, XPS
Méthode de compression : MMR/JPEG
Fonctions : numérisation couleur, carnet d'adresses intégré, compatible Active Directory transfert de données cryptées, multi-envoi (e-mail, fax, SMB/FTP, impression) simultané

Fonctions FAX (FS-1135MFP uniquement)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : Max. 33.6 kbps
Vitesse de transmission : moins de 3 secondes
Vitesse de numérisation : 2.5 secondes
Touche unique : 22 nombres
Carnet d'adresses : 100 entrées

Densité de numérisation

Normal : 8 points/mm x 3.85 lignes/mm
Fin : 8 points /mm x 7.7 lignes /mm
Superfin : 8 points /mm x 15.4 lignes /mm
Ultrafin : 16 points /mm x 15.4 lignes /mm
Format maxi des originaux : A4, Legal
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Réception de la mémoire : 256 feuilles ou plus
Fonctions : fax réseau, transmission et réception recto verso, transmission et réception cryptées, rapport de transmission et réception, diffusion, réception mémoire

Options

Gestion du papier

PF-120 Magasin papier: 250 feuilles, 60-120 g/m², A4, A5, B5, Letter, Legal, personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 297 mm)
Extension de mémoire : MDDR 2-256: 256 MB ; MDDR 2-512: 512 MB

Carte CompactFlash®: CF-4 (4 GB) pour l'impression des formes, polices, logos et stockage des macros
Lecteur de badge USB + Kit d'authentification de carte (B)
Interfaces optionnelles (FS-1035MFP/DP uniquement)
PS159 : Wireless LAN (802.11b/g/n)
PS1109 Gigabit Ethernet : 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT(RJ-45)
PS129 Fibre Optique : 100BaseFX (SC)
PS1129 Gigabit Fibre Optique : 1000BaseSX (SC)
CB-120 : Meuble de rangement en bois sur roulettes

Consommables

Rendement moyen de toner en continu, conformément à la norme ISO/IEC 19752
TK-1140 : toner microfin pour 7 200 pages A4
Toner de démarrage de 3 600 pages A4

Garantie

Garantie 1 an site
Kyocera garantit le tambour et le développeur pour une durée de 3 ans ou un volume de 100 000 pages (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que le multifonction soit utilisé et nettoyé conformément aux instructions de maintenance.



Extension de garantie jusqu'à 3 ans site pour le multifonction et ses options.



Le produit représenté comprend des options.

KYOCERA Document Solutions France
Espace Technologique de Saint Aubin, Route de l'Orme, 91195 Gif sur Yvette, France
Tél : +33 (0) 1 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09
www.kyoceradocumentsolutions.fr

KYOCERA Document Solutions Belgique
Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75
www.kyoceradocumentsolutions.be

KYOCERA Document Solutions Suisse
Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50
www.kyoceradocumentsolutions.ch

*Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA
Document Solutions