




- Montage et démontage simple et rapide.
- Dimensions, matériaux, coloris...
- Création et fabrication sur-mesure.



CLOISONS DROITES

- Cadre aluminium, porteur épaisseur 32 mm, composé d'un plexiglass de 8 mm.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison



ÉCRANS DROITS OU VAGUES AVEC PROFIL

- Cadre aluminium, porteur épaisseur 32 mm, composé d'un plexiglass de 8 mm.
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison
- Ecran droit compatible avec l'ensemble de nos accessoires



ÉCRANS DROITS OU VAGUES SANS PROFIL

- Plexiglass de 8 mm avec champs légèrement arrondis
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison
- A fixer avec la pince AS20



CLOISONS CINTRÉES

- Cadre aluminium, porteur, 32 mm composé d'un plexiglass de 8 mm
- Profils assemblés par des pièces d'angles en alliage moulées.
- Coloris : selon nuancier Espace cloison



CLOISONS ET ÉCRANS RÉTRO-ÉCLAIRÉS

- Toutes nos cloisons ou écrans vitrés avec structure alu peuvent être rétro-éclairés par LED. Sur demande spéciale.



CLOISONS ET ÉCRANS SÉRIGRAPHIÉS

- Toutes nos cloisons ou écrans vitrés peuvent être sérigraphiés avec l'image de votre choix. Sur demande spéciale.

Gamme PANAVITRÉE



La gamme PANAVITRÉE vous garantit une luminosité optimale.

- \ Montage et démontage simple et rapide !
- \ Dimensions sur-mesure
- \ Nombreux motifs
- \ Nombreux accessoires



06-Fiche Panavitrée - Septembre 2015 - An tigone.fr






PANAVITRÉE rétroéclairée

\\ EN DÉTAIL

Le plexiglass permet de créer des séparations tout en laissant passer la lumière.



Jeu de pinces AS40 réglables latéralement à positionner en bout de bureau ou entre deux bureaux. Prévoir un jeu par écran de séparation.



Profil de liaison permettant de relier ou moduler facilement de deux à quatre cloisons. Possibilité de réaliser des angles jusqu'à 90°.



Pied stabilisateur à roulettes avec freins. Largeur : 450 mm.



Pied stabilisateur extra plat de 450 mm de largeur.

